

## Absaugtische UAT

Universelle Absaugtische zum Anschluss an eine zentrale Absaug- und Filteranlage



Die UAT Universal-Absaugtische sind die perfekte Lösung zur großflächigen Stauberfassung an einzelnen Arbeitsplätzen.

Sie sind extrem robust, höhenverstellbar und mit einer ausziehbaren Staubschublade zur einfachen und komfortablen Entleerung von Grobteilen, Schlacke, etc. ausgerüstet.

Die beiden voll aufschwenkbaren Seitenwände ermöglichen auch die Bearbeitung von übergroßen Bauteilen

Eine integrierte Beleuchtung sorgt für gute Sicht

- beim Schweißen, Schneiden und Brennen
- beim Schleifen, Fräsen, Polieren und Putzen
- beim Mischen, Umfüllen und Wiegen

Für nahezu alle Staubarten wie Metall, Kunststoff, Holz, Papier, keramische und organische Stäube.



Technische Daten	UAT-1000	UAT-1500	UAT-2000
Arbeitsfläche	100x 75 cm	150 x 75 cm	200 x 75 cm
Arbeitshöhe	70 - 95 cm	70 - 95 cm	70 - 95 cm
Tragfähigkeit	250 kg	400 kg	600 kg
Luftvolumenstrom	2500 m3/h	3500 m3/h	5000 m3/h
Druckverlust	190 Pa	190 Pa	190 Pa
Sauganschluß (Ø D)	200 mm	250 mm	280 mm
Abmessungen (L x B x H )	100 x 106 x 178 cm	150 x 106 178 cm	200 x 106 x 178 cm
Gewicht	262 kg	361 kg	455 kg
Beleuchtung - IP 65	1 x 14 W - 663 mm	1 x 28 W - 1273 mm	1 x 28 W - 1273 mm

### Die technischen Vorteile

- Kombinierte, sehr effektive Untertisch- und Rückwandabsaugung (Verhältnis stufenlos einstellbar)
- Einstellbare Arbeitshöhe 70 - 95 cm
- Einfach zu öffnende Staubschublade zur bequemen Staubentnahme
- Auflage mit verzinktem Stahlprofil oder mit Holzrost
- Integrierte Beleuchtung (externer Netzanschluss 230 V ~ erforderlich)



## Absaugtische UAT-COMFORT

Vollintegrierte Absaugtische mit eingebauter Absaug- und Filteranlage



Die UAT-COMFORT Absaugtische sind die perfekte, extrem robuste Lösung zur großflächigen Stauberfassung an einzelnen Arbeitsplätzen, unabhängig von einer separaten Absaug- und Filteranlage.

Platzsparend, leistungsstark und dauerbetriebsfest sind sie jederzeit und überall aufstellbar.

Die beiden voll aufschwenkbaren Seitenwände ermöglichen auch die Bearbeitung von übergroßen Bauteilen.

Eine integrierte Beleuchtung sorgt für gute Sicht.

Zwei integrierte Steckdosen zum Anschluss von externen Elektrowerkzeugen ermöglichen aufgeräumtes Arbeiten.



### Die technischen Vorteile

- große Arbeits- und Absaugfläche
- kombinierte, sehr effektive Untertisch- und Rückwandabsaugung (stufenlos einstellbar)
- integrierte Vorfilter mit Funkenfalle
- Hauptfilter als Filterpatrone.
- Filtermaterial für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M nach DIN EN 60335-2-69
- automatische Filterreinigung mit Druckluft
- Staubschublade zur bequemen Staubentnahme
- Auflage mit verzinktem Stahlprofil oder mit Holzrost
- Integrierte Beleuchtung
- Integrierte Gerätesteckdosen

Technische Daten	UAT-C 1500	UAT-C 2000	UAT-C 2500
Arbeitsfläche	150x 89 cm	200 x 89 cm	250 x 89 cm
Arbeitshöhe	90 cm	90 cm	90 cm
Tragfähigkeit	250 kg	400 kg	600 kg
Motorleistung	3,0 KW - 400 V	4,0 KW - 400 V	5,5 KW - 400 V
Luftvolumenstrom	3600 m3/h	4800 m3/h	6000 m3/h
Filterfläche	2 x 10 m2	3 x 10 m2	4 x 10 m2
Staubschublade	1 x 20 Ltr.	20 Ltr. + 10 Ltr.	2 x 20 Ltr.
Abmessungen (L x B x H )	150 x 122 x 165 cm	200 x 122 165 cm	250 x 122 x 165 cm
Gewicht	530 kg	672 kg	819 kg
Beleuchtung - IP 65	1 x 14 W - 663 mm	1 x 28 W - 1273 mm	1 x 28 W - 1273 mm